

Техническая спецификация:

Albert E. 95 - К/КR/KD/KRD		
Номинальная производительность (1)	1,6 м ³ /мин	
Минимальное рабочее давление	5 бар	
Максимальное рабочее давление	9 бар	
Напряжение / Частота	400 / 50 В / Гц	
Винтовой блок	ATMOS В 100	
Уровень шума (2)	67 дБ (А)	
Микропроцессорный контроллер	<input checked="" type="checkbox"/> Logik 26-S	
Возможные варианты исполнения	Комфорт	Комфорт со встроенным осушителем
Встроенный напорный переключатель	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Сепаратор - патрон	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Температурная защита масла	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Термостат	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Входной воздушный клапан	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Дополнительный вентилятор	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Переключатель звезда треугольник	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Шумозащитный кожух	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Вариант на ножках	(3)	(3)
Напряжение / частота 500В / 50Гц	(3)	(3)
Регулятор выходного давления	(3)	(3)
Осушитель воздуха	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> SL102
Класс защиты эл. двигателя	IP 55-F	
Номинальная мощность эл. двигателя	11 кВт	
Номинальная сила эл. тока	21,2 А	
Содержание масла в компрессоре	4,5 л	
Доля содержания масла в сжатом воздухе	2-4 мг/м ³	
Скорость вращения электрического двигателя	2940 мин ⁻¹	
Габаритные размеры (Д x Ш x В) (мм) – Вес (кг)		
Базовая комплектация	1600×764×771 мм – 270 кг	
Базовая комплектация с ресивером	1955×764×1451 мм – 360 кг	
Базовая комплектация с осушителем	1920×764×771 мм – 298 кг	
Базовая комплектация на ресивере с осушителем	2060×764×1451 мм – 388 кг	
Выход	G ¾" I	
(1) согласно ISO 1217, 1996 приложение С		
(2) уровень шума согласно ISO 2151, ISO 3744		
(3) по желанию		