

SMARTronic 75 Vario



Версия: At 1063/N/2015.6

Основные данные					
Винтовой блок		SCA 14			
Номинальное напорное избыточное давление	[бар]	7,5	8,5	10,0	13,0
Номинальная производительность ⁽¹⁾	[$\text{л} \cdot \text{мин}^{-1}$]	12,7	12,0	10,8	9,3
Номинальная производительность ⁽¹⁾	[$\text{л} \cdot \text{мин}^{-1}$]	762,0	720,0	648,0	558,0
Макс. обороты винтовой пары	[мин^{-1}]	2965	2965	2965	2965
Выключающее давление ⁽²⁾	[бар]	7,5	8,5	10,0	13,0
Включающее давление	[бар]	7,0	8,0	9,5	12,5
Наладка предохранительного клапана	[бар]	14,5	14,5	14,5	14,5
Привод					
Номинальная мощность	[кВ]	75			
Эффективность	%	93.8			
Номинальное напряжение		400 V / 50 Hz			
Номинальные обороты	[мин^{-1}]	2 965			
Класс защиты		IP 55			
Номинальная мощность двигателя вентилятора	[кВ]	1.5			
Качество сжатого воздуха					
Температура сжатого воздуха(S версия)	[°C]	40			
Температура сжатого воздуха(FD версия)	[°C]	35			
Количество масла в сжатом воздухе(S версия)	[$\text{мг} / \text{л}$]	4			
Количество масла в сжатом воздухе(FD версия)	[$\text{мг} / \text{л}$]	0.5			
Остальные параметры					
Количество охлаждающего воздуха	[$\text{л} \cdot \text{мин}^{-1}$]	10300			
Максимальные потери давления воздухопроводки	[Па]	150			
Уровень шума (уровень акуст.характеристик)	[дБ(A)]	69			
Емкость масляной набивки компрессора	[л]	50			
Размеры					
Размеры компрессора (д х ш х в)	[мм]	2429 x 1288 x 1764			
Вес(S версия)	[кг]	1560			
Вес(FD версия)	[кг]	1650			
Присоединительные размеры воздухопроводки	[мм]	1084 x 981			
Выход сжатого воздуха	["]	G 2			
Рекомендации к установке					
Поперечное сечение кабеля (макс. 30 °C/ 100 м)	[мм^2]	3x70 + 1x50			
Предохранитель	[А]	160			
Температура рабочей среды	[°C]	+5 ÷ +40			

⁽¹⁾ В соотв. с ISO 1217, приложение С.

⁽²⁾ В версии с интегрированным осушителем давление 0,5 бар ниже.

Оборудование		
Исполнение	S	FD
Система управления	Airmaster S1	
Аналоговый датчик давления	•	•
Масляный сепаратор	•	•
Тепловая защита	•	•
Термостат	•	•
Регулировка всасывания	•	•
Доохладитель	•	•
Циклонный сепаратор	○	•
Фильтр грубой очистки	○	○
Фильтр тонкой очистки	○	•

• стандартная версия, ○ option, × недоступно

РАЗМЕРЫ

