

MAJESTIC G650VO

50Hz@1500RPM 400/230V 3PH

GENMAC
POWER PRODUCTS

VOLVO PENTA 



Изображение только для иллюстрации

Общая производительность

G650VO

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Мощность номинальная PRP kVA | 651 |
| Мощность номинальная PRP kW | 521 |
| Мощность максимальная LTP kVA | 717 |
| Мощность максимальная LTP kW | 574 |
| Коэффициент мощности cos ϕ ip | 0.8 |
| Напряжение VAC | 400/230 |
| Частота Hz | 50 |
| Ampere PRP/LTP | 941 / 1036 |
| Скорость RPM | 1500 |

Размеры и уровень шума

| | |
|--------------------------|-------------|
| Длина mm | 3500 |
| Ширина mm | 1630 |
| Высота mm | 2278 |
| Вес Нетто kg | 4550 |
| Вес Брутто kg | - |
| Уровень шума на 7 m. dBA | - |

Ссылка на данные

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л. Данные о производительности, доступны после первоначального испытательного срока, в течение которого вы должны следовать требованиям производителя двигателя, как указано в его руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию. Тolerантность от производителя двигателей + - 5% значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Общие характеристики

Генератор открытый со следующими структурными характеристиками:

Рама:

- Из высококачественной стали UNI S235 JR с приваренной опорной пластиной
- Опоры антивибрации высокой прочности между двигателем, альтернатором и рамы
- Выделенное место для входа кабелей мощности
- Бак оснащен точкой слива
- Горловина заправки топлива
- Ножи и четыре подъемных крюков на раме
- Ручной насос масла

Глушитель:

- Промышленный
- С лакокрасочным покрытием для высокой температуры

Панель управления:

- Отдельный щит управления металлической структуры и компонентами которые обеспечивают защиту IP65, легко снимается для обслуживания
- Выделенное место для входа кабелей мощности
- Панель управления разделена на две независимые и изолированные части, которые разделяют Панель Управления (блок управления и терминал пронумерованный) от силовой части (автоматический выключатель и вход кабелей)
- Силовое соединение между выключателем и альтернатором сделано из кабеля высокой прочности из неопрена (H07RNF) и использование водонепроницаемых гофр

Все станции и компоненты прошли проверку в фазе проектирования, изготовления и производства. Особая процедура контроля на различных этапах производства обеспечивает длительный срок службы и надежность.

MAJESTIC G650VO

50Hz@1500RPM 400/230V 3PH

GENMAC
POWER PRODUCTS

Общие характеристики двигателя

| | |
|---|-------------------|
| Марка двигателя | Volvo-Penta |
| Модель | TWD1644GE |
| Мощность PRP kW | 575.00 |
| Мощность LTP kW | 630.00 |
| Топливо | Дизель |
| Количество цилиндров | 6 |
| Всасывание | Turbo intercooler |
| Охлаждение | Водяной |
| Объем двигателя л. | 16.12 |
| Регулировка скорости вращения | Электронный |
| Класс производительности – точность регулировки +/- % | G3 - - |
| Шаг нагрузки G1 - KWe | - |
| Шаг нагрузки G2 - KWe | - |
| Шаг нагрузки G3 - KWe | - |
| Напряжение VDC | 24 |
| Эмиссия | Euro Stage 2 |

Общие характеристики альтернатора

| | |
|----------------------|-----------------|
| Марка альтернатора | Mecc-Alte |
| Модель | ECO40-2L/4A |
| Тип возбуждения | Самовозбуждение |
| Тип регулировки | AVR |
| Точность регулировки | 1.00 |

Данные структуры

| | |
|-----------------------|----------|
| Тип структуры | MAJESTIC |
| Емкость бака л. | 620 |
| Подон сбора жидкостей | нет |
| Диаметр выхлопа mm | - |

Характеристики панели управления

QT2A-4520

Отдельный металлический шкаф IP65
Термомагнитный выключатель
Контроллер Автоматический DSE4520
- Вольтметр, Частотометр, Амперметр
- Чтение Мощности генератора (kW, kV Ar, kV A & pf)
- Счетчик моточасов
- Инструмент топлива
- Защита от перегрузки (kW & kV Ar)
- Защита низкое давление масла
- Защита высокой температуры жидкости
- Защита низкий уровень топлива
- Неисправность генератора зарядки аккумулятора
- Защита оборотов
Аварийная кнопка
Сирена
Зажимы для соединения ABP
Выход чтение Can Bus (если предусмотрено на двигатель)
Зарядка аккумулятора
Выключатель On/off

Расход топлива

| | |
|------------------------------|--------|
| Расход топлива 25% l./h | 35.00 |
| Расход топлива 50% l./h | 70.00 |
| Расход топлива 75% l./h | 100.00 |
| Расход топлива 100% l./h | 130.00 |
| Автономия на 75% нагрузки h. | ≈ 6 h |

Жидкости двигателя и прописания

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Тип масла | Масло SAE 15W40 |
| Объем масла л.* | 48.00 |
| Тип охлаждающей жидкости | Антифриз VCS (желтый) |
| Объем охлаждающей жидкости* | 135.00 |
| Воздушный Фильтр | Картридж бумажный |
| Объем аккумулятора Ah | 120 |
| Количество аккумуляторов* | 2 |

Данные топливной системы / сгорания

| | |
|--|--------|
| Мощность топливного насоса | - |
| Расход воздуха при сжигании LTP m3/min | 41.60 |
| Расход воздуха охлаждения m3/min | 684.00 |
| Поток выхлопных газов LTP m3/min | 98.70 |
| Температура выхлопных газов LTP °C | 477.00 |
| Противодавление макс. на выхлопе kPa | 10.00 |
| Температура выхлопных газов LTP kWt | 428.00 |
| Температура охлаждающей жидкости LTP kWt | 354.00 |
| Излучаемое тепло LTP kWt | 25.00 |



Дилер