

Двигатель для дизель-генератора

CURSOR_{SERIES}

CR16 TE1W

559 кВт @ 1500 rpm

582 кВт @ 1800 rpm



Спецификация

Термодинамический цикл		Дизель 4-тактный	
Впуск воздуха		ТАА – Турбина с охлаждением	
Количество и размещение цилиндров		6 цилиндров в ряд	
Диаметр цилиндра x ход поршня	мм	141 x 170	
Объём двигателя	л	15.9	
Клапанов на цилиндр		4	
Система впрыска		Электронная Common Rail	
Регулятор скорости		Электронный	
Охлаждение		жидкостное	
Картер и размер маховика	тип/дюйм	SAE 1 / 14"	
Направление вращения (со стороны маховика)		против часовой стрелки	
Характеристика смазочного масла		SAE 10W40 ACEA E9/API CJ-4	
Расход масла		<0.2% от расхода топлива	
Характеристика топлива		EN 590	
Интервал по замене масла и фильтров	часы	600	
Расход топлива:	об/мин	1500	1800
	100% нагрузка л/ч (гр/кВтч)	- (197)	- (214.3)
	80% нагрузка л/ч (гр/кВтч)	- (199.7)	- (222.1)
	50% нагрузка л/ч (гр/кВтч)	- (196.7)	-(212.2)
Объём охлаждающей жидкости: двигателя	л	~27	
	радиатора	л	~25,5
Температура воздуха окр. среды (максимальная)	°C	50	
Общий объём смазочного масла включая фильтры	л	~32	
Электрическая система		24 В	
Аккумуляторная батарея: рекомендуемая минимальная	А/ч	2 x 185	
Сила тока (EN 50342)	А	1200	
Холодный запуск: без подогрева	°C	-10	
	с подогревом	°C	-25

Рабочие характеристики

	кВт	1500 об/мин		1800 об/мин	
		PRIME	STAND-BY	PRIME	STAND-BY
Выходная мощность ¹		503	559	522	582

1) Мощность на маховике по стандарту 971168 EC (без вентилятора), после 50 часов работы, 3% допуска, топливо Дизель EN 590.

Основная электрическая мощность (PRIME): Максимально допустимая мощность при переменных нагрузках на неограниченный период работы. Средняя мощность за 24 часовой отрезок времени не должна быть выше 80% от указанной мощности между предписанными интервалами обслуживания и при стандартных окружающих условиях. 10%-ная перегрузка доступна только на 1 час каждые 12 часов работы.

Резервная электрическая мощность (STAND-BY): Максимально допустимая мощность на 500 часов работы в год со средним коэффициентом загрузки в 90% от указанной мощности. Перегрузка недопустима.

CR16 TE1W

559 кВт @1500 rpm

582 кВт @1800 rpm

Стандартная комплектация

Двигатель FPT CR16 TE1W в сборе:

- Радиатор
- Защита радиатора
- Вентилятор
- Защита вентилятора
- Маслоподкачивающий насос
- Воздушный фильтр
- Топливный фильтр тонкой очистки
- Топливный фильтр грубой очистки
- Масляный фильтр
- Электронный блок управления
- Опоры двигателя – 4 жестких кронштейна
- Кожух маховика - чугунный SAE1 и подготовка креплений под кожух маховика под размер 14"
- Изменяемый по расположению выхлопной фланец
- Система рециркуляции отработанных газов
- Масляный щуп
- Сигнальные датчики температуры охлаждающей жидкости и давления масла
- Аварийные датчики: высокая температура охлаждающей жидкости и низкое давление масла
- 24 В электрическая система
- Инструкция по эксплуатации


ДВИГАТЕЛЬ ПОСТАВЛЯЕТСЯ НЕЗАПРАВЛЕННЫМ

Дополнительное оборудование:

По требованию двигатель может быть укомплектован:

- 230 В подогреватель водяной рубашки
- Датчик низкого уровня воды

Габариты:



L = 2300 мм
W = 1105 мм
H = 1600 мм
Сухой вес ~ 1420 кг